

Schiebetore / Schwenkflügel Tore

Variationen und Typen



Technik

Freitragende Schiebetore sowie Teleskoptore in Stahl verzinkt oder aus Aluminium bis 20 Meter Öffnungsbreite. Lackierung in RAL-Farbtönen nach Wahl möglich.

Korpusfüllung erhältlich mit Stahlmattenfüllung und passendem Stahlmattenzaun, aus verzinkten Rundroherelementen, oder mit Füllstäben.

Die flexible Fertigung erlaubt auch Lochblech-, oder vollflächige Füllungen aus Stahl- oder Aluminiumblechen.

Alle Produktlinien sind mit geschlossenem Antriebstrum und mit passendem Fußgängertor lieferbar.

Elektroantrieb: Totmannschaltung, oder mit Impulssteuerung (automatischer Zulauf).

Bedienelemente auf Kundenwunsch zugeschnitten z.B. Induktionsschleifen, Funkbedienung, Magnetkartenleser, usw.

Schwenk- und Drehflügel Tore sind ein- und zweiflügelig bis 8000 mm Öffnungsbreite erhältlich.

Flügel wahlweise aus Aluminium oder als stabile Stahlrahmenkonstruktion (feuerverzinkt) mit Stahlmattenfüllung, Füllstäben, Lochblech sowie geschlossenem Stahl- oder Aluminiumblech.

Betätigung "manuell" mit Hakenschloss, Drückergarnitur, Profilylinder sowie verstellbaren Bändern.

Betätigung "elektrisch" über Schubstangen- oder Kniegelenkantriebe, Unter- oder Überflurantriebe möglich.

Diverse Steuerungs- und Überwachungsmöglichkeiten wie Funkbedienung, Zeitschaltuhr, Induktionsschleifen, Lichtschranken, etc. stehen zur Auswahl.

Lackierung in RAL-Farbtönen nach Wahl möglich.

